

# Norkven

1:1  
FAZ

## NMUPSKM Serisi

Kombi UPS

500 VA



# NMUPSKM SERİSİ

- CPU Kontrollü, Yüksek Güvenlik
- Otomatik AVR Özelliği
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- Otomatik Yeniden Başlatma Özelliği
- Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, Kısa Devre Koruması
- Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- LCD Ön Panel
- Uzun Bekleme Süresi için İlave Akü Bağlanabilme Özelliği
- Elektromanyetik Uyumluluk / CE Sertifikası

| MODEL                    | NMKMUPS<br>500   |
|--------------------------|--|
| Güç VA                   | 500 VA   |
| Güç W                    | 400 W  |
| <b>GİRİŞ</b>             |  |
| Gerilim                  | 220 Vac./230 Vac./240 Vac.   |
| Gerilim Aralığı          | 145-275 Vac.   |
| Frekans                  | 50/60Hz. Otomatik algılama   |
| <b>ÇIKIŞ</b>             |  |
| Gerilim                  | 220Vac./230Vac./240Vac.  |
| GerilimRegülasyonu       | ±%5  |
| Frekans                  | 50/60 Hz.±1Hz.   |
| DalgaŞekli               | Tam Sinüs  |
| Transfer Süresi          | <5ms   |
| <b>AKÜ</b>               |  |
| Akü Gerilimi             | 12 Vdc.  |
| ŞarjSüresi               | %90 Kapasiteye 8 saatte  |
| Akü Koruması             | Yüksek Şarj Koruması   |
| AküYönetimi              | EVET   |
| <b>ÇEVRESEL</b>          |  |
| Çalışma Sıcaklığı        | 0-40°C / %90 (Yoğunlaşmasız)   |
| Gürültü Seviyesi         | ≤ 40 dB (1m)   |
| Standartlar              | TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE<br>EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) |
| <b>FONKSİYONLAR</b>      |  |
| Ekran Özellikleri        | LCD Ön Panel   |
| Alarmlar                 | Aküden Çalışma – 10saniye ara ile sesli uyarı,Akü düşük – sesli uyarı,Aşırı yük - sesli uyarı                            |
| Kısa DevreKoruması       | Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesikiken ;Elektronik koruma                                     |
| Gerilim Regülasyonu      | 2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği  |
| Aküden Start Alma        | EVET   |
| <b>FİZİKSEL</b>          |  |
| Boyut (mm) WxDxH         | 305x121x207  |
| Paketli Boyut (mm) WxDxH | 440x407x282 (1 Pakette 2 Adet)   |
| Net Ağırlık (kg)         | 7  |