

Norkven

NMINV02000EP

Modifiye Sinüs İnvertör



MODİFİYE
SİNÜS



KALİTELİ
ENERJİ



YÜKSEK
GÜVENLİK



AKÜ SEVİYESİ
ALARMI



AKÜ VOLTAJ
KORUMASI



AKÜ YÜK
KORUMASI



SICAKLIK
KORUMASI



USB ÇIKIŞ
PORTU



NMINV02000EP Modifiye Sinüs İnvertör

- Kaliteli enerji, kolay kullanım ve güvenlik
- Düşük Akü Seviyesi Alarmı: Akü 11 Volta veya altında şarj olduğu takdirde uyarı sesi verme özelliği
- Düşük Akü Voltajında Koruması: Akü voltajı 10,5Volt altına düştüğünde otomatik olarak kapanarak, akünün tamamen deşarj olmasının önüne geçer.
- Yüksek Akü Voltajı Koruması: Akü voltajı 15V veya üzerine çıktığı takdirde invertör otomatik olarak panarak koruma sağlanır.

- Aşırı Yük koruması: İnvertör çıkışına bağlı akımda kısa devre tespit edildiğinde otomatik olarak kapanma özelliği
- Yüksek Sıcaklık Koruması: İç sıcaklığın kabul edilebilir düzeyin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kapanma özelliği
- Bir çok elektronik cihaza uyumlu çalışabilen modifiye sinüs dalga çıkışı

MODEL	NMINV12 02000EP (UV1)	NMINV12 02000EP (UV2)	NMINV24 02000EP (UV1)	NMINV24 02000EP (UV2)	NMINV48 02000EP (UV1)	NMINV48 02000EP (UV2)
ÇIKIŞ						
AC Voltaj	110V	230V	110V	230V	110V	230V
AC Voltaj Aralığı	100~120V AC	220~240V AC	100~120V AC	220~240V AC	100~120V AC	220~240V AC
AC Ayarlama	±10%					
Anma Gücü	2000W					
Pik Gücü	4000W (birkaç saniye)					
Dalga Türü	Modifiye Sinüs Dalgası					
Frekansı	50/60Hz±3					
Yüksüz Akım Çekimi	≤ 1.1A					
Verim	≥90%					
USB	5V 500mA (opsiyonel)					
LED Göstergesi	Yeşil LED ışık açık, Kırmızı LED ışık arıza durum göstergesi					
Soğutma Fanı	%30 yük veya yüklerin kontrolü ile					
GİRİŞ						
DC Voltaj	12V		24V		48V	
Voltaj Aralığı	9.5~16V DC		19~32V DC		38~64V DC	
DC Konnektör	Akü kablosu BVR 10*4ea		Akü kablosu BVR 10*2ea		Akü kablosu BVR 6*2ea	
KORUMA						
Alçak Gerilim Alarmı	11±0.5V DC		22±1V DC		44±2V DC	
Alçak Gerilim Durdurma	9.5±0.5V DC		19±1V DC		38±2V DC	
A.G.D'dan sonra Voltaj Sıfırlaması	11.5~12V DC		23~24V DC		46~48V DC	
Aşırı Yük	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Aşırı Gerilim	15±0.5VDC		30±1V DC		60±2VDC	
Aşırı Isı	Otomatik olarak çıkışı kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Çıkış Kısa Devresi	Kapatma, otomatik tekrar başlatma					
Ters Polarite	Sigorta yanması					
Değiştirilebilir Sigorta	30A*8		15A*8		7.5A*8	
Yumuşak Başlatma	Var, 3~5s					
Topraklama Kaçağı	Var					
AKSESUAR						
Uzaktan Kontrol	Opsiyonel					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0~30°C = @ 100% yük; 40°C= @ 50% yük					
Çalışma Nemi	20%~90% RH yoğunlaşmaz					
Depolama sıcaklığı, Nem	-30~+70°C/-22~+158°F, 10~95%RH					
Sıcaklık Katsayısı	10%~90% RH					
GÜVENLİK & EMC						
İzolasyon Direnci	-20°C ~+50°C					
EMI İletimi & Radyasyon	I / P-O / P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70%RH					
EMS Muafiyeti	EN55022 B sınıfı, 72 / 245 / CEE, 95 / 64 / CE uygun					
LVD	EN61000 - 4 - 2,3 uygun					
E-mark	EN60950, EN61558 - 1 - 2 uygun					
DİĞER						
Net Ağırlık (g)	3960g					
Boyutlar (cm)	32*23*10cm					
Paketleme	Kutu, 2 adet / 10.6kg / Ctn (40*31.5*38cm)					
Çıkış Soketi	A, B, C, D, E, F, G,H,I,J,K,L,M,N (opsiyonel)					