

Norkven

NMINVEPP ECO Serisi Akıllı Solar İnvvertör



JENERATÖR
UYUMLU



ŞEBEKE
UYUMLU



LCD
EKRAN



OTOMATİK
BAŞLATMA



KISA DEVRE
KORUMASI



AŞIRI YÜK
KORUMASI



TAM
SİNÜS



AKÜ ŞARJ
KONTROL



NMINVEPP ECO Serisi Akıllı Solar İnvertör

- Tam sinüs çıkışlı inverter
- Evsel ve kişisel uygulamalar için seçilebilir giriş voltaj aralığı
- Uygulamalara göre seçilebilir şarj akımı
- LCD üzerinden ayarlanabilir AC/Solar öncelik sıralaması
- Şebeke ve-veya jeneratör ile çalışmaya uyumlu
- Enerjilendirildiğinde otomatik başlama fonksiyonu
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Yüksek akü performansı için özelleştirilmiş akü şarj kontrol sistemi
- Cold start özelliği

MODEL	NMINV12 S1EPP	NMINV24 S3EPP	NMINV48 S5EPP
Güç	1000VA/1000W	3000VA/3000W	5000VA/5000W
GİRİŞ			
Gerilim	230VAC		
Seçilebilir Gerilim Aralığı	170-280VAC (bireysel bilgisayarlar için), 90-280VAC (ev uygulamaları için)		
Frekans Aralığı	50Hz/60Hz (otomatik algılama)		
ÇIKIŞ			
AC Gerilim Regülasyonu (Akü Mod)	230VAC±%5		
Aşırı Yük	2000VA	6000VA	10000VA
Verim (Peak)	%90~%93		
Transfer Süresi	10ms (bireysel bilgisayarlar için), 20ms (ev uygulamaları için)		
Dalga Şekli	Saf sinüs dalga şekli		
AKÜ			
Akü Gerilimi	12VDC	24VDC	48VDC
Şarj Gerilimi	13.5VDC	27VDC	54VDC
Aşırı Şarj Koruması	16VDC	32VDC	63VDC
SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ			
Solar Şarj Tipi	PWM	PWM	PWM
Maksimum PV Açık Devre Gerilimi	55VDC	80VDC	105VDC
Maksimum PV Gücü	600W	1200W	2400W
Çalışma Geriliminde MPP Aralığı	N/A	N/A	N/A
Maksimum Solar Şarj Akımı	50A	50A	50A
Maksimum AC Şarj Akımı	20A	25A	60A
Maksimum Şarj Akımı	50A	70A	110A
FİZİKSEL ÖZELLİKLER			
Boyutlar GxDxY (mm)	225x88x320	285x100x334	300x100x440
Net Ağırlık (kg)	4.4	6.3	8.5
İletişim Arayüzü	USB		
ÇALIŞMA ORTAMI			
Bağıl Nem	%5-%95 bağıl nem (yoğunlaşmasız)		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C-50°C		
Depolama Sıcaklığı	-15°C-60°C		