

Norkven

**63A
100A**

NTSTS33P PLUS SERİSİ STATIC TRANSFER SWITCH 63 - 100 A



KESİNTİSİZ
ÇALIŞMA



TAK
ÇALIŞTIR



RACK &
TOWER



19"
KOLAY
KURULUM



RoHS
UYUMLU



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



ACİL DURUM



NTSTS33P PLUS SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tıbbi alanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşırı yük durumunda güç sürekliliğini sağlayan özel aşırı yük yönetimi.
- Yüksek aşırı yük ve kısa devre dayanıklılığı sağlayan dayanıklı SCR topolojisi.
- Bakım gerektirmeyen ekipman.
- Uygulamalar arasında hata yayılmasını önleyen yük ayrımı.
- Yükü riske atmadan periyodik testler için entegre baypas anahtarı.
- Yükü riske atmadan periyodik testler için entegre baypas anahtarı.
- Gelişmiş Transformatör Anahtarlama Yönetimi (ATSM).
- LCD ekranlı ön panel ile sezgisel kontrol ve kolay yönetim.
- Kablolamayı değiştirmeden ön panelden kaynak seçimi.
- Otomatik ve manuel transfer.
- Senkronize ve senkronize olmayan kaynak yönetimi.
- Tüm giriş ve çıkış değerlerinin LCD ekranı.
- Kritik tıbbi operasyonlar sırasında güç kullanılabilirliğini sağlamak için entegre baypas anahtarı.
- LAN ağları üzerinden uzaktan yönetim (SNMP).
- Gerçek zamanlı izleme (RS485).
- Konfigüre edilebilir kuru kontak iletişim portu.
- Fan arızası izleme ile yedekli soğutma.
- 19" rack kabinetlerde kolay kurulum.

NTSTS33P			
Model	63	63	100
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER			
Nominal Gerilim	120-127/220 240 / 254 V	208-220 / 380-415 / 440 V	
Gerilim Toleransı	± 10% (konfigüre edilebilir)		
Senkronize Olmayan Kaynak Yönetimi	+/- 180°'ye kadar konfigüre edilebilir		
Frekans	50 Hz veya 60 Hz (± 5 Hz konfigüre edilebilir)		
Faz Sayısı	ph+N or ph-ph (+ PE)	3ph+N or 3ph (+ PE)	
Anahtar Kutbu Sayısı	2 kutuplu anahtarlama	2 veya 3 kutuplu anahtarlama	
Bakım Baypası (kabin versiyonu)	Kilitli ve güvenli		
Aşırı Yük	150% 2 dakika boyunca, 110% 60 dakika boyunca		
Verimlilik	%99		
Kabul Edilebilir Güç Faktörü	Kısıtlama yok		
ÇEVRE KOŞULLARI			
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0°C ile 40°C arasında		
Bağıl Nem	%95		
Maksimum Yükseklik	1000 m a.s.l. (deniz seviyesinden) düşürmeden		
1 m'deki Akustik Seviyesi (ISO 3746)	<45 dBA		
STANDARTLAR			
Güvenlik	IEC 62310, IEC 60529		
EMC	C2 / C3 kategorisi (IEC 62310-2)		
Ürün Beyanı	CE, RCM (E2376), UKCA		

MODEL	GENİŞLİK (MM)	MODEL ARALIĞI (A)	GENİŞLİK (MM)	DERİNLİK (MM)	YÜKSEKLİK (MM)
1 FAZ	19" Rack	63	483 (19")	747	89 (2UV)
3 FAZ		63-100	483 (19")	648	400 (9UV)