

Norkven

110
V DC

NTREDBAR PLUS SERİSİ

110V DC REDRESÖR



TELEKOM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



DENİZCİLİK



ACİL DURUM



LCD
EKRAN



GENİŞ GÜÇ
ARALIĞI



YÜKSEK
VERİM



SESSİZ
ÇALIŞMA



KURU KONTAK
ÇIKIŞLARI



NTREDBAR PLUS SERİSİ 110V DC REDRESÖR

110 V DC Çıkışlı Redresör Grubu ; Tristör doğrultucusu FET'li doğrultuculara göre daha güvenli ve uzun ömürlüdür. Yüksek akım taleplerini karşılayabilir ve düşük deşarj akımına sahiptir.

- Enerji Kayıplarını Minimize Eder
- Sessiz Çalışma
- Geniş Güç ve Gerilim Aralığı
- Yüksek Verim
- Fan Kontrollü
- Estetik ve Ergonomik Tasarım, Küçük Boyut, Uzun Ömür

- Kaliteli Malzeme ile Kompakt Yapıda Üretim, Minimum Arıza Riski
- Aşırı Sıcaklık Koruması
- Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Kullanım
- İzolasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu
- ISO 9001 Standartlarına Uygun 2 Yıl Tam Garanti
- 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
- Deneyimli Teknik Servis Desteği

MODEL	NTREDBAR 110-40
Nominal Gerilim <i>Nominal Voltage</i>	380V AC (± 20)
Frekans <i>Frequency</i>	50 Hz (± 5)
Tip <i>Type</i>	Dual Kabin Redresör / Dual Cabin Rectifier
Frekans <i>Frequency</i>	50 Hz (± 5)
Güç Faktörü <i>Power Factor</i>	>0.8
Giriş Akımı <i>Input Current</i>	3x13A
Çıkış Gerilimi <i>Output Voltage</i>	122 VDC
Ayarlanabilir Gerilim <i>Adjustable Voltage</i>	99-134 VDC (1V Adımlarla - 1V With Steps)
Çıkış Akımı <i>Output Current</i>	40A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı <i>Adjustable Output Current</i>	1-40A
Çıkış Gücü <i>Output Power</i>	4880 W
Güç Kontrol Teknolojisi <i>Power Control Technology</i>	İzolasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu / Thyristor Controlled Rectifier with Insulation Transformer
Verim <i>Efficiency</i>	>%75
Soğutma <i>Cooling</i>	Soğutma Fanı Kontrollü (ayarlanabilir sıcaklık sensörü) ve Aşırı Sıcaklık koruması / Cooling Fan Controlled (adjustable temperature sensor) and Over Temperature
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	(-15) ile (+ 55) C
Alarm Kontakları <i>Warning Contact</i>	15 NO / NC (Açık / Kapalı) Kuru Kontak / 15 NO / NC (Open / Close) Dry Contact
Kalite Belgesi <i>Quality Certificate</i>	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ISO 45001 : 2018
IP Sınıfı <i>IP Class</i>	IP 22
Renk <i>Clour</i>	RAL7035
En <i>Width</i>	42 cm
Boy <i>Length</i>	86 cm
Derinlik <i>Depth</i>	77 cm
Ağırlık <i>Weight</i>	90 kg
Ölçüler bir cihaz içindir. Paralel sistemde özdeş iki cihaz olacaktır. Kabin ölçülerinde akü hariçtir. / Dimensions are for a single device. In a parallel system there will be two identical devices. Cabinet dimensions exclude battery.	